



Souvent imité, Jamais égalé,
le déclencheur manuel vert a été
pensé, conçu et fabriqué dans notre
usine en France.



Soucieux de l'environnement,
NEUTRONIC est membre de la filière
DEEE Pro depuis 3 ans.



Tous les déclencheurs manuels sont fabriqués selon
les mêmes exigences que la version 4710R1, certifié
NF et EN 54-11 depuis plus de 8 ans.

Nous faisons l'objet de contrôles réguliers par AFNOR
CERTIFICATION afin de vous garantir la conformité du
produit à la sortie de notre usine.

Le déclencheur manuel vert est utilisé pour forcer l'ouverture immédiate de porte automatique.
Un simple appui sur la membrane déformable permet le déclenchement du système avec une visualisation
claire de la position de déclenchement.
Deux clés permettant le réarmement sont fournies avec le produit.

CARACTÉRISTIQUES

Description :	déclencheur manuel	Poids (avec emballage) :	145 g
Désignation du modèle :	type A (manoeuvre immédiate)	Tension de fonctionnement (avec Résistance) :	0 à 60 Vcc
Type d'environnement :	intérieur/extérieur	Résistance - version 1 contact :	1 KOhm 1/2 W
Montage :	dispositif monté en surface ou encastré	Contact sec :	250 Vac - 3 A
Dimensions (mm):	87 x 87 x 53	Section de câble max :	1,5 mm ²
Indice de protection série 4710 à 4712:	IP 40	Température de stockage :	-20°C, +70°C
Indice de protection série 4713 à 4714:	IP 65	Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
Degré d'inflammabilité de l'enveloppe	UL94 - ABS V0	HR fonctionnement :	<95 % sans condensation
Résistance aux chocs :	IK 07		



Réf. 4710R1

DM ROUGE 1 CONTACT

Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11.
Utilisable dans les S.S.I de catégorie A, B, C, D et E.

Réf. 4710R2

DM ROUGE 1 CONTACT

Inscription «désenfumage» dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.



Réf. BCM 4710R1

BOITIER DE COMMANDE MANUELLE

Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11.
Utilisable avec le DAD selon la norme NFS61-961.
Étiquettes BCM DESENFUMAGE et COMPARTIMENTAGE fournies.

Réf. 4713R1C

DM ROUGE 1 CONTACT ÉTANCHE + CAPOT

Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11.
Utilisable dans les S.S.I de catégorie A, B, C, D et E.



Réf. 4710J1

DM JAUNE 1 CONTACT

Inscription « appuyer ici » dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.

Réf. 4710J5

DM JAUNE 1 CONTACT

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.



Réf. 4710B1

DM BLANC 1 CONTACT

Inscription « appuyer ici » dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.

Réf. 4711B5

DM BLANC 2 CONTACTS UNIVERSEL

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.



Réf. 4710C1

DM BLEU 1 CONTACT

Inscription « appuyer ici » dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.

Réf. 4711C5

DM BLEU 2 CONTACTS UNIVERSEL

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.



Réf. 4710V3

DM VERT 1 CONTACT

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d'information.

Réf. 4711V3

DM VERT 2 CONTACTS

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d'information.

Réf. 4712V4

DM VERT AVEC LED + 1 CONTACT SEC

Inscription « ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.

Réf. 4713V3C

DM VERT ÉTANCHE 1 CONTACT + CAPOT

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d'information.

Réf. 4714V3C

DM VERT ÉTANCHE 2 CONTACTS + CAPOT

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d'information.

Réf. 4710V4

DM VERT 1 CONTACT

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.

Réf. 4711V4

DM VERT 2 CONTACTS

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d'information.

47 XX Y Z C

Déclencheur manuel

Version

10 : 1 contact

11 : 2 contacts

12 : avertisseur lumineux et sonore

13 : étanche 1 contact

14 : étanche 2 conatcts

Couleur

R : rouge

V : vert

B : blanc

J : jaune

C : bleu

Option

C : avec capot

Vide : sans capot

Marquage dans la zone de manoeuvre

1 : alarme (incendie) pour le DM rouge

1 : appuyer ici pour les autres couleurs de DM

2 : désenfumage


3 : ouverture porte

(porte verrouillée / déverrouillée dans la zone d'information)

4 : sans inscription dans la zone d'information

5 : sans marquage total

Personnalisation du marquage possible sur demande



34 rue de Valengelier
ZAC de la Tuilerie
77500 Chelles
Tél +33 1 64 73 58 95
Fax +33 1 64 73 59 04
neutronic.fr